



Nom :

Note :

Une seule réponse juste par question.
Un point par réponse juste. Pas de point négatif.

Classe :

IHM WEB Questions de cours

	Q1	Réponse
<p>Question D.1 Par quoi commence l'URL d'une page Web sécurisée ?</p> <p>Réponses</p> <p>A http B https C ftp D smtp</p>		<p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p>

	Q2	Réponse
<p>Question D.2 Quelle est la machine qui exécute un programme JavaScript inclus dans une page HTML ?</p> <p>Réponses</p> <p>A le serveur WEB qui contient la page HTML B la machine de l'utilisateur qui consulte la page HTML C un serveur du réseau D un routeur du réseau</p>		<p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p>

	Q3	Réponse
<p>Question D.5 Parmi les couples de balises suivants, lequel permet de créer un formulaire ?</p> <p>Réponses</p> <p>A <body> </body> B <html> </html> C <div> </div> D <form> </form></p>		<p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p>

	Q4	Réponse
Question D.6		A
Quelle méthode est utilisée via une requête HTTP pour envoyer une image via un formulaire HTML ?		B
		C
		D

Réponses

- A HEAD
- B PUT
- C POST
- D GET

	Q5	Réponse
Question D.1		A
Quelle balise HTML permet de créer des liens entre pages ?		B
		C
		D

Réponses

- A <r>
- B <l>
- C <link>
- D <a>

	Q6	Réponse
Question D.2		A
Quel est le code HTML correct pour créer un hyperlien vers le site Eduscol ?		B
		C
		D

Réponses

- A site Eduscol
- B site Eduscol
- C site Eduscol
- D <a> https://www.eduscol.education.fr/ site Eduscol

	Q7	Réponse
Question D.3		A
Un internaute clique sur un lien qui envoie la requête HTTP suivante à un serveur :		B
http://jaimelaneige.com/ma_planche/traitement.php?nom=Snow&prenom=Jon		C
Que demande cette requête au serveur ?		D

Réponses

- A de renvoyer le fichier traitement.php en identifiant nom et prénom à Snow et Jon
- B d'exécuter le fichier traitement.php en identifiant nom et prénom à Snow et Jon
- C d'indiquer si Jon Snow a bien pris son traitement
- D de renvoyer le fichier traitement.php en affichant prénom et nom : Jon Snow

		Q8	Réponse
Question D.4			A
Voici un extrait d'un document HTML.			B
<pre> <body> Clic ! </button> <h1>2000</h1> </body> <html> </pre>			C
			D

Quelle doit être la ligne qui remplace les pointillés pour obtenir un bouton dont l'appui déclenche la fonction javascript actionBouton() ?

Réponses

- A <button click = "actionBouton();">
- B <button onclick = "actionBouton();">
- C <button onclick => "actionBouton();"
- D <button> onclick = "actionBouton();"

		Q9	Réponse
Question D.6			A
On considère le formulaire HTML suivant :			B
<pre> <form action="action.php" method="get" name="prenom"> Prénom : <input type="text" id="champ1" name="p"/>
 <input type="hidden" name="util" value="1549"/> <input value="Envoi du prénom" type="submit"/> </form> </pre>			C
			D

Le prénom entré par l'utilisateur est contenu dans :

Réponses

- A l'élément dont l'attribut id est champ1
- B l'élément nommé prénom
- C l'élément dont l'attribut value est Envoi du prénom
- D l'élément dont l'attribut type est hidden

		Q10	Réponse
Question D.1			A
Un internaute clique sur un lien qui envoie la requête HTTP suivante à un serveur :			B
<pre> http://jaimelaneige.com/ma_planche/traitement.php?nom=Snow&prenom=Jon </pre>			C
Quelle est l'adresse du serveur ?			D

Réponses

- A jaimelaneige
- B jaimelaneige.com
- C jaimelaneige.com/ma_planche
- D jaimelaneige.com/ma_planche/traitement.php

	Q11	Réponse
Question D.3		A
Mehdi a écrit une page HTML contenant des éléments input de formulaire.		B
Il place ces éléments de formulaire :		C
Réponses		D
A entre la balise <form> et la balise </form>		
B entre la balise <formulary> et la balise </formulary>		
C entre la balise <code> et la balise </code>		
D entre la balise <script> et la balise </script>		

	Q12	Réponse
Question D.6		A
Comment s'appelle la méthode permettant de transmettre les variables en les faisant apparaître dans la barre d'adresse du navigateur ?		B
Réponses		C
A URL		D
B HEAD		
C POST		
D GET		

	Q13	Réponse
Question D.1		A
Un fichier HTML contient la ligne suivante.		B
<code><p>Coucou ! Ca va?</p></code>		C
Quelle commande CSS écrire pour que le texte apparaisse en rose sur fond jaune ?		D
Réponses		
A <code>p { couleur: rose ; fond: jaune;}</code>		
B <code><p> { color = pink background-color = yellow}</code>		
C <code><p> { color = pink ; background-color: yellow} </p></code>		
D <code>p { color: pink ; background-color: yellow ;}</code>		

	Q14	Réponse
Question D.3		A
Quelle est la balise HTML utilisée pour indiquer un titre de niveau d'importance maximal ?		B
Réponses		C
A la balise <h0>		D
B la balise <h1>		
C la balise <head>		
D la balise <header>		

	Q15	Réponse
Question D.5		A
Quel est le nom d'un protocole qui permet à un client de faire une requête de page Web auprès d'un serveur ?		B
		C
		D

Réponses

- A WWW
- B FTP
- C HTTP
- D DNS

	Q16	Réponse
Question D.2		A
On souhaite qu'un menu apparaisse à chaque fois que l'utilisateur passe sa souris sur l'image de bannière du site. L'attribut de la balise <code>img</code> dans lequel on doit mettre un code Javascript à cet effet est :		B
		C
		D

Réponses

- A onclick
- B src
- C alt
- D onmouseover

	Q17	Réponse
Question D.3		A
On considère le formulaire ci-dessous :		B
Quel est votre langage préféré ?		C
Python <input type="checkbox"/> Java <input type="checkbox"/> Php <input type="checkbox"/>		D

Quelle balise parmi les quatre suivantes a été utilisée pour les cases à cocher ?

Réponses

- A `<input type="radio">`
- B `<input type="circle">`
- C `<input type="checkbox">`
- D `<input type="square">`

	Q18	Réponse
Question D.3		A
Dans un fichier HTML nommé <code>reservation.html</code> , on a défini au sein d'une balise <code><script></code> la fonction <code>confirmer</code> . Ce fichier contient aussi la ligne suivante :		B
<code><button onclick="confirmer();">Annuler la réservation</button></code>		C
		D

On affiche cette page dans un navigateur Web (pour lequel JavaScript est activé).
En cliquant sur le bouton « Annuler la réservation » :

Réponses

- A Le navigateur va nécessairement générer une requête HTTP à destination du serveur pour confirmer cette action.
- B Le navigateur ne peut pas générer une requête HTTP à destination du serveur pour confirmer cette action.
- C Le navigateur va nécessairement déclencher un appel à la fonction `confirmer`.
- D Le navigateur ne peut pas déclencher un appel à la fonction `confirmer`.

	Q19	Réponse
Question D.6 On considère le formulaire HTML suivant : <pre><form action="action.php" method="get" name="prenom"> Prénom : <input type="text" id="champ1" name="p"/>
 <input type="hidden" name="util" value="1549"/> <input value="Envoi du prénom" type="submit"/> </form></pre> Le prénom entré par l'utilisateur est contenu dans : Réponses A l'élément dont l'attribut id est champ1 B l'élément nommé prénom C l'élément dont l'attribut value est Envoi du prénom D l'élément dont l'attribut type est hidden		A
		B
		C
		D

	Q20	Réponse
Question D.4 En HTML, qu'est-ce que la balise <a> ? Réponses A Une balise de formulaire B Une balise d'en-tête C Une balise de lien ou d'ancre D Une balise de tableau		A
		B
		C
		D

	Q21	Réponse
Question D.5 Dans quels langages les balises et <form> sont-elles utilisées ? Réponses A Python B HTML C Javascript D PHP		A
		B
		C
		D